



Instrukcja bezpieczeństwa – TAŚMA ALUMINIOWA ALUFIX 50 mm × 50 m

Marka: EUROWENT

Identyfikacja produktu: taśma aluminiowa (metalizowana), jednostronnie klejąca; wymiary 50 mm × 50m.

Zastosowanie: łączenie i naprawa folii/paraizolacji oraz elementów z warstw metalizowaną w budownictwie.

Sposób użycia: aplikować na czystym, suchym i odtłuszczonym podłożu; dociskać równomiernie.

Zakres temperatur: aplikacja +5 °C do +40 °C; użytkowanie -30 °C do +90 °C (nie przekracza zaleceń producenta).

Ostrzeżenia: produkt nie jest zabawką; trzymać poza zasięgiem dzieci. Ostre krawędzie mogą powodować skaleczenia - używać rękawic. Nie stosować jako izolacji elektrycznej ani na elementach pod napięciem; warstwa metaliczna przewodzi prąd. Unikać długotrwałego kontaktu ze skórą i oczami.

Ocena ryzyka skrót

Ryzyko chemiczne: klej akrylowy może powodować podrażnienia u osób wrażliwych
środki: unikać długiego kontaktu ze skórą, w razie potrzeby stosować ochronę skóry.

Ryzyko termiczne: utrata przyczepności poza zakresem temperatur
środki: przestrzegać zaleceń.

Ryzyko elektryczne: możliwe przewodzenie prądu przez warstwę metaliczną
środki: nie stosować do izolacji przewodów/urządzeń.

Przechowywanie/transport: przechowywać w suchych, zadaszonych pomieszczeniach
w temp. +10 °C do +30°C; chroni przed UV i wilgocią.

Producent: Eurovent