

Instrukcja bezpieczeństwa – Kliny montażowe 15x45x95mm (M)

1. Charakterystyka produktu

- **Wymiary:** 15 mm (wysokość) × 45 mm (szerokość) × 95 mm (długość)
 - **Materiał:** trwałe tworzywo sztuczne (PCV), odporne na odkształcenia i wilgoć
 - **Powierzchnia:** ząbkowana, antypoślizgowa, umożliwia łączenie kilku klinów dla większej grubości
 - **Zastosowanie:** do montażu stolarki okiennej, drzwiowej, paneli podłogowych, parapetów itp.
-

2. Przeznaczenie i użytkowanie

- Używać wyłącznie w suchych warunkach montażowych.
 - Przeznaczone do **wyrównywania, poziomowania i stabilizacji ram drzwiowych/okiennych**.
 - Nigdy nie stosować jako element nośny konstrukcji nośnych lub stabilizacyjnych innych typów.
-

3. Środki ostrożności i ostrzeżenia

1. **Nie używać podczas prac na wysokości bez odpowiedniego zabezpieczenia.**
 2. **Nie obciążać klinów nadmiernym ciężarem** – mogą się złamać lub przesunąć.
 3. Za każdym razem **sprawdź stabilność klinu przed zakończeniem montażu**.
 4. **Klin powinien być całkowicie wciśnięty między ramę a podłoże**, by zapobiec przesunięciu.
 5. **Nie pozostawiać klinów luzem**. Po montażu wypełnić przestrzeń pianką montażową lub silikonem – zapobiega to ruchowi klinów.
 6. **Nie używać uszkodzonych klinów** – np. pękniętych, zdeformowanych lub z ostrymi krawędziami.
 7. **Używać rękawic ochronnych** – krawędzie plastiku mogą powodować otarcia.
 8. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu z dala od promieni UV i źródeł ciepła – długotrwała ekspozycja może osłabić materiał.
-

4. Narzędzia pomocnicze

- poziomnica lub laser,
 - młotek gumowy (do ustawienia klinów bez ich uszkodzenia),
 - wkrętarka lub śrubokręt (do drugorzędnych elementów montażowych),
 - pianka montażowa lub silikon do wypełnienia przestrzeni.
-

5. Postępowanie w razie awarii

- W przypadku zauważenia **poluzowanych klinów** – należy natychmiast sprawdzić całe zamocowanie i ewentualnie poprawić stabilność.
 - W razie **deformacji ramy drzwi/okna lub wyczuwalnego luzu** – kliny należy wymienić, a montaż powtórzyć.
 - **Nie podejmować montażu na klinie, który stracił stabilność.**
-

6. Odpowiedzialność

- Producent/dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za **nieprawidłowe użycie**, ignorowanie ostrzeżeń lub stosowanie klinów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 - Produkt powinien być użyty zgodnie z celami montażowymi, jak opisano wyżej.
-

7. Informacje dodatkowe

- Produkt nie jest zabawką – **trzymać z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.**
 - Po zakończeniu montażu **usunąć wszelkie pozostałe, niepotrzebne kliny.**
-

Podsumowanie:

Kliny montażowe PCV 15 × 45 × 95 mm to skuteczne narzędzie do precyzyjnego montażu okien, drzwi i paneli. Siła ich działania polega na stabilnym i równomiernym podparciu konstrukcji, jednak należy stosować je zgodnie z zasadami BHP i instrukcją – eliminując ryzyko przesunięcia, uszkodzeń lub nieprawidłowego montażu.