

NAZWA PRODUKTU

tds0541_Zasuwka Z łańcuchem

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed montażem upewnij się, że drzwi oraz ościeżnica są w dobrym stanie technicznym i pozwalają na bezpieczne zamocowanie zasuw.
- ☐ Montaż należy wykonywać z zachowaniem ostrożności, szczególnie przy używaniu narzędzi takich jak wkrętarka czy wiertarka.
- ☐ Po zainstalowaniu sprawdź stabilność wszystkich elementów – luźne mocowanie może prowadzić do nieskutecznego działania blokady.
- ☐ Regularnie kontroluj stan zasuw oraz łańcucha – w przypadku oznak zużycia lub poluzowania należy przeprowadzić konserwację lub wymianę.
- ☐ Produkt nie jest zabawką – nie należy pozwalać dzieciom na manipulowanie mechanizmem zasuw.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Zasuwa z łańcuchem powinna być stosowana jako dodatkowe zabezpieczenie drzwi wejściowych, szczególnie w mieszkaniach i domach jednorodzinnych.
- ☐ Najlepszy efekt uzyskasz montując zasuwę na wysokości umożliwiającej wygodne korzystanie, ale niedostępnej dla małych dzieci.
- ☐ Do montażu należy użyć dołączonych wkrętów lub innych odpowiednich elementów mocujących, dobranych do rodzaju drzwi i futryny.
- ☐ Podczas użytkowania upewnij się, że łańcuch jest prawidłowo zabloковany w zaczepie – tylko wtedy pełni on funkcję ochronną.
- ☐ W przypadku zanieczyszczenia produktu (np. kurzem, tłuszczem), zaleca się delikatne czyszczenie miękką, wilgotną ściereczką – bez stosowania agresywnych środków chemicznych.

OOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Produkt nie zastępuje systemów zabezpieczeń antywłamaniowych – jego rola to wsparcie podstawowego zamka w drzwiach.
- Nie zaleca się montażu na niestabilnych, cienkich lub bardzo zużytych drzwiach, które mogą nie zapewniać właściwego trzymania mocowań.
- Zasuwka nie powinna być używana jako element do stałego blokowania drzwi – ciągłe naprężenie może prowadzić do uszkodzenia łańcucha lub uchwytu.
- Nie jest przeznaczona do zastosowań zewnętrznych w miejscach narażonych na intensywne opady lub skrajne temperatury – mimo ocynkowanej powierzchni, długotrwałe wystawienie na warunki atmosferyczne może wpłynąć na trwałość produktu.
- W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek usterki mechanizmu blokującego, należy zaprzestać używania zasuwki do czasu jej naprawy lub wymiany.