

NAZWA PRODUKTU

tds0313_Opaski rzepy na kable zestaw 8x

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przechowywać z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury – materiał nylonowy może ulec stopieniu.
- Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą przeciąć lub uszkodzić powierzchnię opaski.
- Nie pozostawiać opasek w wilgotnym środowisku przez dłuższy czas – może to wpłynąć na trwałość rzepu.
- Chronić przed dziećmi – produkt nie jest zabawką i zawiera małe elementy, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia.
- Regularnie sprawdzać stan opasek – zużyty, uszkodzony lub osłabiony rzep może nie zapewniać skutecznego zapięcia.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Przed użyciem należy dobrać odpowiednią długość i napięcie opaski do ilości i średnicy kabli.
- ☐ Nie naciągać zbyt mocno – nadmierne naprężenie może uszkodzić przewody lub zniekształcić opaskę.
- ☐ Opaski można wielokrotnie odpinać i zapinać – zaleca się delikatne obchodzenie się z rzepem w celu wydłużenia jego żywotności.
- ☐ Do rozróżnienia kabli warto przypisać kolory opasek do konkretnych urządzeń lub zastosowań.
- ☐ Opaski można stosować zarówno w domu, jak i w pracy – nadają się do przewodów elektrycznych, komputerowych, ładowarek, kabli audio i innych.
- ☐ Po użyciu zaleca się przechowywanie opasek w suchym, czystym miejscu.
- Produkt nadaje się do wielokrotnego użytku – przy zachowaniu odpowiedniej higieny.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Produkt nie jest przeznaczony do zawieszania ciężkich przedmiotów ani jako element mocujący do transportu ładunków.
- ☐ Nie stosować do kabli pod napięciem bez odpowiedniego zabezpieczenia – ryzyko zwarcia w przypadku niewłaściwego użycia.
- ☐ Nie używać w środowiskach przemysłowych narażonych na działanie chemikaliów, olejów, smarów czy promieniowania UV – może to osłabić strukturę materiału.
- ☐ Opaski nie są przystosowane do pracy w wysokich temperaturach ani do stosowania na zewnątrz w warunkach ekstremalnych.
- ☐ Nie stosować jako zamiennika taśm izolacyjnych lub zacisków przeznaczonych do instalacji elektrycznych.