

NAZWA PRODUKTU

b11_tds0352A_Naklejki pod klamki zestaw 4szt.

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed nałożeniem folii dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnię pod klamką, aby zapewnić dobrą przyczepność.
 - Unikać montażu folii na mokrej lub zabrudzonej powierzchni.
- Zachować ostrożność podczas naklejania, aby nie tworzyły się pęcherzyki powietrza pod folią.
- Unikać kontaktu z ostrymi narzędziami podczas montażu, które mogłyby uszkodzić folię.
- Chronić folię przed działaniem silnych chemikaliów, które mogą wpłynąć na jej strukturę i przyczepność.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Przed aplikacją folii należy dokładnie umyć i osuszyć powierzchnię wokół klamki.
- ☐ Montaż folii najlepiej przeprowadzać w temperaturze pokojowej, aby zapewnić optymalne warunki przyczepności.
- ☐ Podczas nakładania folii delikatnie wygładzać ją miękką szmatką, aby usunąć powietrze i zapobiec zagnieceniom.
- ☐ W przypadku konieczności demontażu folii, robić to powoli i ostrożnie, aby nie uszkodzić lakieru.
- ☐ Po zamontowaniu folii unikać mycia samochodu w myjni automatycznej przez co najmniej 24 godziny.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować folii na powierzchniach silnie uszkodzonych lub skorodowanych.
- ☐ Produkt nie jest przeznaczony do zabezpieczania innych elementów samochodu poza powierzchnią pod klamką.
- ☐ Nie używać folii, jeśli powierzchnia pod klamką jest nieregularna lub ma silne wypukłości, które mogą utrudnić prawidłową aplikację.
- ☐ Nie dopuszczać do kontaktu folii z agresywnymi środkami chemicznymi oraz rozpuszczalnikami.
- ☐ Nie stosować folii na powierzchniach narażonych na działanie wysokich temperatur bezpośrednio przez długi czas.