

NAZWA PRODUKTU

D14_tds0255_Taśma uszczelniająca BIAŁA 36mm

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed aplikacją taśmy powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona, sucha i odłuszczona – zanieczyszczenia mogą osłabić siłę klejenia.
- Nie używać taśmy w miejscach narażonych na bezpośredni, ciągły kontakt z wodą pod ciśnieniem, np. w środku kabiny prysznicowej.
- Unikać zaginania taśmy pod kątem ostrzejszym niż 90 stopni – może to spowodować jej pękanie lub odklejenie.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 10°C ani powyżej 40°C – w takich warunkach klej może utracić swoje właściwości.
- Przechowywać w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Przed przyklejeniem taśmy dokładnie oczyścić miejsce montażu z kurzu, tłuszczu, pleśni i wilgoci.
- Przyciąć taśmę na żadaną długość, pozostawiając kilka milimetrów zapasu na ewentualne dopasowanie.
- Po odklejeniu warstwy ochronnej klejącej, taśmę aplikować stopniowo, mocno dociskając na całej długości – szczególnie w narożnikach.
- Najlepszy efekt uzyskuje się przy aplikacji na gładkie, nieporowate powierzchnie, takie jak płytki, ceramika, szkło, laminaty.
- Po przyklejeniu nie należy użytkować miejsca przez minimum 8 godzin – pozwala to klejowi prawidłowo związać z podłożem.
- W razie potrzeby można przycinać nożyczkami lub nożykiem do pożądaných kształtów i rozmiarów.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować na powierzchniach nierównych, wilgotnych, zniszczonych lub pyłących – grozi to odklejeniem i utratą szczelności.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania jako główne uszczelnienie instalacji wodnych czy gazowych.
- Nie zaleca się stosowania w miejscach, gdzie taśma będzie często zginana lub poddawana dużemu naprężeniu mechanicznemu.
- Nie stosować na świeżo malowanych powierzchniach – należy odczekać minimum 7 dni od malowania.
- W razie wystąpienia reakcji alergicznej na skórze po kontakcie z taśmą – przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.