

NAZWA PRODUKTU

b4_N38B Przyssawka

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed każdym użyciem należy upewnić się, że przyssawka i powierzchnia, do której będzie przytwierdzana, są czyste i suche.
- ☐ Unikaj stosowania narzędzia na gorącej karoserii – najlepiej pracować w temperaturze otoczenia.
- ☐ Nie używaj przyssawki, jeśli zauważysz uszkodzenia gumy lub pęknięcia w tworzywie – może to osłabić skuteczność narzędzia.
- ☐ Należy zachować ostrożność podczas ciągnięcia, aby nie uszkodzić elementów karoserii lub nie dopuścić do nagłego oderwania się przyssawki.
- ☐ Produkt przechowuj w miejscu suchym i niedostępnym dla dzieci.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Przed przystąpieniem do pracy dokładnie umyj i osusz zarówno karoserię pojazdu, jak i powierzchnię gumowej przyssawki.
- ☐ Rozłóż uchwyt przyssawki, dociśnij ją mocno do wgniecenia i złóż uchwyt, tworząc podciśnienie.
- ☐ Powoli i równomiernie ciągnij za uchwyt, obserwując zachowanie blachy – nie stosuj gwałtownych ruchów.
- ☐ W razie potrzeby powtórz zabieg kilka razy, aż do uzyskania satysfakcjonującego efektu.
- ☐ Po zakończonej naprawie dokładnie oczyść narzędzie i odłóż je w bezpieczne miejsce.
- ☐ Można stosować również do przenoszenia elementów o gładkiej powierzchni, takich jak szkło, panele plastikowe czy metalowe.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Narzędzie nie nadaje się do dużych, głębokich lub ostrych wgnieceń oraz do elementów sztywnych, jak progi czy ramy nośne.
- ☐ Nie stosować na porysowanych, uszkodzonych lub skorodowanych powierzchniach – może to zmniejszyć siłę przyssania.
- ☐ Nie używać przyssawki w sytuacjach wymagających profesjonalnego sprzętu blacharskiego – przyssawka nie zastępuje zaawansowanych metod PDR.
- ☐ Nie stosować siły nadmiernej, która może doprowadzić do uszkodzenia karoserii lub narzędzia.
- ☐ Nie pozostawiać przyssawki zamocowanej na dłuższy czas – może to doprowadzić do trwałego odkształcenia gumy lub śladów na lakierze.