

NAZWA PRODUKTU

tds0522_Mata samochodowa Na miejskie auto 160X60 SMALL

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed zamontowaniem maty upewnij się, że szyba i mata są czyste oraz suche, aby uniknąć zawilgocenia i zaparowania wnętrza.
- Zawsze dokładnie domykaj drzwi pojazdu po zamontowaniu maty, aby uniknąć jej przemieszczenia lub wypadnięcia.
- Nie używaj maty, jeśli jest uszkodzona, rozdarta lub posiada pęknięcia – może to ograniczyć jej skuteczność ochronną.
- Nie stosuj maty podczas jazdy – służy wyłącznie do ochrony pojazdu na postoju.
- Przechowuj matę w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Zimą należy kłaść matę srebrną stroną do szyby – odbija promieniowanie i zapobiega przymarzaniu.
- Latem należy odwrócić matę – filcową stroną skierować do szyby, a srebrną na zewnątrz, aby odbijać promienie słoneczne i ograniczyć nagrzewanie wnętrza.
- Montaż maty odbywa się poprzez wsunięcie zakładek pomiędzy drzwi a karoserię pojazdu, a następnie ich zatrzasknięcie przy zamykaniu drzwi.
- Po demontażu zwinąć matę i zabezpieczyć elastycznymi gumkami, aby uniknąć jej odkształcenia lub zniszczenia.
- Regularnie sprawdzaj stan maty oraz czystość powierzchni przylegających, aby utrzymać wysoką skuteczność izolacyjną.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować na pękniętych, nieszczelnych lub uszkodzonych szybach.
- Mata przeznaczona jest wyłącznie do pojazdów miejskich/małych – nie jest kompatybilna z samochodami dostawczymi, SUV-ami ani vanami.
- Nie należy używać maty jako zamiennika osłon przeciwsłonecznych wewnętrznych podczas jazdy.
- Nie zostawiać maty wilgotnej w samochodzie – może to prowadzić do powstawania pleśni lub zaparowania wnętrza.
- Nie ekspozować maty przez dłuższy czas na intensywne działanie promieniowania UV bez użytkowania – może to skrócić jej żywotność.