

NAZWA PRODUKTU

A4_tds0331_Przecinak i aplikator do silikonu fug

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Używaj narzędzi ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń i innych urazów, zwłaszcza podczas pracy z wycinakiem do usuwania silikonu.
- Przechowuj zestaw w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosuj narzędzi do innych celów niż przeznaczone, aby uniknąć uszkodzeń narzędzia oraz powierzchni roboczych.
- Po użyciu oczyść narzędzia, aby zapobiec osadzaniu się pozostałości silikonu lub fug.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że powierzchnia jest sucha i wolna od kurzu.
- ☐ Użyj wycinaka do precyzyjnego usunięcia starego silikonu lub fugi, działając delikatnie, aby nie uszkodzić powierzchni.
- ☐ Po nałożeniu nowego silikonu, wygładź go za pomocą szpachelki, aby uzyskać równą i estetyczną powierzchnię.
- ☐ Narzędzia czyść po każdym użyciu, aby zapewnić ich długą żywotność.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie używaj narzędzi do usuwania bardzo twardych lub metalowych materiałów, gdyż może to uszkodzić powierzchnię lub narzędzie.
- ☐ Nie stosuj nadmiernej siły podczas skrobania, aby nie porysować lub nie uszkodzić czyszczonej powierzchni.
- ☐ Unikaj kontaktu narzędzi z otwartymi ranami lub delikatną skórą.