

NAZWA PRODUKTU

a9_Q75 Osłona na drzwi samochodowe 4 szt

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed montażem należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię, do której będzie przyklejony ochraniacz – wilgoć, brud lub tłuszcz mogą znacząco osłabić siłę klejenia.
- Nie dotykać warstwy klejącej palcami – może to zmniejszyć przyczepność taśmy montażowej.
- Montaż powinien być wykonywany w temperaturze dodatniej, najlepiej powyżej 10°C – zapewni to prawidłowe związanie kleju z powierzchnią karoserii.
- Po montażu unikać mycia samochodu i narażania ochraniaczy na wilgoć przez co najmniej 24 godziny.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego na powierzchni karoserii pojazdów

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☒ Ochraniacze najlepiej montować na krawędziach drzwi samochodowych w miejscach najbardziej narażonych na przypadkowe uderzenia i otarcia.
- ☐ Po przyklejeniu mocno docisnąć przez kilka sekund, aby aktywować taśmę 3M i uzyskać trwałe połączenie z podłożem.
- ☐ Można je z powodzeniem stosować zarówno w pojazdach prywatnych, jak i komercyjnych (np. taksówki, Uber, Bolt).
- ☐ W razie potrzeby demontażu, zaleca się delikatne podważenie ochraniacza przy pomocy plastikowego narzędzia oraz oczyszczenie pozostałości kleju środkiem do usuwania taśm dwustronnych.
- ☐ Regularnie sprawdzać stan ochraniaczy – w przypadku odklejania się lub uszkodzenia mechanicznego należy je wymienić.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie montować ochraniaczy na nierównej, uszkodzonej, porysowanej lub nieodtłuszczonej powierzchni – może to osłabić trwałość mocowania.
- Nie stosować produktu wewnątrz pojazdu ani na elementach nagrzewających się (np. w pobliżu silnika lub układu wydechowego).
- Nie przyklejać ochraniaczy w miejscach, które mogą utrudniać otwieranie lub zamykanie drzwi pojazdu.
- Nie stosować jako ochrony zderzaków lub części narażonych na silne uderzenia – produkt nie pełni funkcji amortyzatora zderzeniowego.
- Nie nadaje się do wielokrotnego montażu – odklejenie i ponowne użycie może znacznie obniżyć przyczepność i trwałość produktu.