

NAZWA PRODUKTU

b22_V53_Dziadek do orzechów

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Używaj narzędzia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem – do rozłupywania orzechów lub innych twardych skorup.
- ☐ Przechowuj poza zasięgiem dzieci – silny mechanizm może spowodować przytraśnięcie palców i inne obrażenia.
- ☐ Nie wkładaj palców, dłoni ani innych części ciała w obszar roboczy narzędzia.
- ☐ Sprawdź stan techniczny produktu przed każdym użyciem – nie używaj go, jeśli pojawią się pęknięcia, deformacje lub luz w konstrukcji.
- ☐ Przechowuj w suchym miejscu – mimo odporności na korozję, długotrwałe wystawienie na wilgoć może wpływać na trwałość produktu.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Umieść orzech w zagłębieniu narzędzia i ściskaj powoli, kontrolując siłę nacisku – zbyt gwałtowne zamknięcie może uszkodzić miąższ orzecha.
- ☐ Narzędzie nadaje się do różnych rozmiarów orzechów – w przypadku bardzo małych lub nietypowych kształtów należy zachować szczególną ostrożność.
- ☐ Regularnie czyść narzędzie z resztek orzechów lub muszli – można to zrobić wilgotną ściereczką; nie zaleca się mycia w zmywarce.
- ☐ Trzymaj narzędzie z dala od źródeł ciepła, aby uniknąć odkształceń materiału.
- ☐ W celu zachowania trwałości, po użyciu warto wytrzeć produkt do sucha i przechowywać w etui lub szufladzie kuchennej.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie używać narzędzia do otwierania puszek, butelek, rozbijania lodu ani innych czynności niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Nie stosować nadmiernej siły – może to prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub obrażeń użytkownika.
- Nie zaleca się użytkowania przez dzieci, osoby o ograniczonej sprawności manualnej lub osoby niedowidzące bez nadzoru.
- Nie stosować do produktów spożywczych zawierających nadmiernie twarde lub nieregularne skorupy, które mogą powodować przeciążenie mechanizmu.
- W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia mechanizmu ściskającego – zaprzestać użytkowania.