

NAZWA PRODUKTU

Bx3_tds0212_naklejki na progi zestaw

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed aplikacją upewnij się, że powierzchnia progów jest całkowicie czysta, sucha i odtłuszczona – montaż na zabrudzoną powierzchnię może skutkować odklejeniem się naklejki.
- ☐ Unikaj kontaktu naklejki z wodą i wilgocią przez pierwsze 24 godziny po montażu – pozwoli to klejowi odpowiednio się związać z powierzchnią.
- ☐ Nie stosuj nadmiernej siły podczas dociskania naklejki, aby nie uszkodzić folii lub lakieru na progach.
- ☐ Przechowuj produkt z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych przed montażem – nadmierne nagrzanie może osłabić właściwości klejące folii.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Przed rozpoczęciem montażu zaleca się dokładne wymierzenie i dopasowanie długości naklejek do progów – w razie potrzeby można je przyciąć zwykłymi nożyczkami lub nożykiem.
- ☐ Najlepiej montować produkt w temperaturze pokojowej (15–25°C) – ułatwia to aplikację i poprawia przyczepność kleju.
- ☐ Użyj dołączonej rakli, aby dokładnie usunąć pęcherzyki powietrza spod folii i równomiernie ją rozprowadzić.
- ☐ W razie potrzeby można użyć suszarki do włosów na niskim poziomie ciepła, aby lepiej dopasować naklejkę do zakrzywionych powierzchni.
- ☐ W celu utrzymania estetyki – zaleca się okresowe przecieranie naklejki wilgotną ściereczką, unikając agresywnych środków chemicznych.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować na mokre, tłuste, pyliste lub gorące powierzchnie – może to znacznie obniżyć przyczepność i trwałość produktu.
- ☐ Nie naklejać na powierzchnie lakierowane świeżo (poniżej 30 dni) – klej może uszkodzić niestabilną warstwę lakieru.
- ☐ Nie używać na wewnętrzne powierzchnie tapicerowane, materiałowe ani skórzane – produkt przeznaczony wyłącznie do twardych i płaskich powierzchni samochodowych.
- ☐ Produkt nie jest przeznaczony do wielokrotnego odklejania i ponownego montażu – raz usunięty może utracić właściwości klejące.
- ☐ W przypadku zauważenia odklejania się krawędzi – niezwłocznie dociśnij je ponownie lub wymień naklejkę, by uniknąć dostania się zanieczyszczeń pod folię.