

NAZWA PRODUKTU

tds0280_Taśma naprawcza srebrna

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przechowywać z dala od źródeł ognia oraz wysokiej temperatury.
- ☐ Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w czasie przechowywania.
- ☐ Unikać kontaktu z oczami, ustami i skórą wrażliwą – w przypadku podrażnienia przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem.
- ☐ Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ☐ Nie stosować w miejscach wymagających atestu higienicznego lub kontaktu z żywnością

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Przed aplikacją należy dokładnie oczyścić, odtłuścić i wysuszyć powierzchnię – poprawi to przyczepność taśmy.
- Stosować w temperaturze otoczenia powyżej 5°C – niskie temperatury mogą ograniczać skuteczność kleju.
- Po naklejeniu taśmę należy mocno docisnąć na całej długości, aby uzyskać maksymalną przyczepność.
- Produkt przeznaczony do tymczasowych i trwałych napraw domowych, warsztatowych i ogrodowych.
- Można stosować do uszczelniania, wzmacniania, maskowania i łączenia materiałów.
- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować jako taśmy izolacyjnej do przewodów elektrycznych – nie jest przystosowana do kontaktu z napięciem.
- ☐ Nie używać w instalacjach wodnych pod ciśnieniem ani w miejscach o dużym przepływie cieczy.
- ☐ Nie stosować w temperaturach powyżej 80°C – klej może stracić swoje właściwości.
- ☐ Nie jest przeznaczona do zastosowań medycznych ani do kontaktu z ranami lub skórą.
- ☐ Nie stosować w warunkach ciągłego zanurzenia pod wodą – taśma nie jest wodoodporna w pełnym zanurzeniu.
- ☐ Nie zaleca się stosowania na chropowatych, pyłących, tłustych lub bardzo porowatych powierzchniach.