

NAZWA PRODUKTU

c2_W76a Smycz do auta czarna 65 cm

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed każdym użyciem sprawdź stan techniczny pasa i karabińczyka — upewnij się, że nie są uszkodzone ani zużyte.
- Nie zostawiaj zwierzaka samego w samochodzie z przypiętym pasem bez nadzoru.
- Nie pozwalaj zwierzęciu żuć lub gryźć pasa, aby uniknąć uszkodzeń i ryzyka połknięcia fragmentów materiału.
- Pas należy montować wyłącznie do oryginalnych punktów mocowania pasów bezpieczeństwa w samochodzie.
- Używaj pasa zgodnie z przeznaczeniem — do zabezpieczenia pupila podczas jazdy samochodem.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Przed przypięciem pasa upewnij się, że obroża lub szelki są dobrze dopasowane i nie uciskają zwierzęcia.
- Wpiąć końcówkę pasa do zapięcia pasów samochodowych, a karabińczyk przypiąć do obroży lub szelek zwierzaka.
- Reguluj długość smyczy tak, aby pies lub kot miał swobodę ruchu, ale nie mógł przemieścić się poza bezpieczną przestrzeń na tylnym siedzeniu.
- Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy pas jest dobrze zapięty i nie ma luzów.
- Regularnie czyść pas z zabrudzeń, stosując łagodne środki czystości i letnią wodę.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Pas nie zastępuje transportera ani specjalistycznych zabezpieczeń dla zwierząt przeznaczonych do przewozu.
- ☐ Nie używaj pasa do przypięcia zwierzęcia, które wykazuje agresję lub może nagle się zerwać — ryzyko kontuzji jest zbyt wysokie.
- ☐ Nie stosować na zwierzętach bardzo małych lub o wadze przekraczającej zalecenia producenta (zbyt duże napięcie na materiale i zapięciu).
- ☐ Nie przypinaj pasa do obroży bez odpowiedniego zabezpieczenia, które zapobiega duszeniu się zwierzęcia.
- ☐ Pas należy stosować wyłącznie w samochodach wyposażonych w standardowe zapięcia pasów bezpieczeństwa kompatybilne z produktem.