

NAZWA PRODUKTU

tds0646z_ Zestaw naprawczy do materaców basenów 5x

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ⚠ Produkt zawiera substancje klejące – unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą.
- ⚠ Przechowywać z dala od źródeł ognia, wysokich temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia.
- ⚠ Nie wdychać oparów kleju – używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na zewnątrz.
- ⚠ Chronić przed dostępem dzieci – zestaw nie jest zabawką.
- ⚠ W razie przypadkowego kontaktu kleju z oczami lub połknięcia, natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- ⚠ Unikać długotrwałego kontaktu kleju ze skórą – może wywołać podrażnienie.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ⚠ Przed rozpoczęciem naprawy dokładnie oczyść i osusz powierzchnię uszkodzoną – tłuste, brudne lub wilgotne miejsca obniżają skuteczność klejenia.
 - Docięcie łatki do odpowiedniego kształtu i rozmiaru pozwala na precyzyjne dopasowanie do uszkodzenia.
 - Nałóż cienką warstwę kleju zarówno na łatkę, jak i na uszkodzoną powierzchnię, a następnie dociśnij i pozostaw do wyschnięcia.

- Czas wstępnego schnięcia to około 30–60 minut, natomiast pełne utwardzenie uzyskuje się po 12–24 godzinach.
- Naprawa powinna być wykonywana w temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C, z dala od wilgoci.
- Zaleca się wykonanie testu na niewielkiej powierzchni w celu sprawdzenia kompatybilności materiałów.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ❓ Nie stosować na powierzchniach nienadających się do klejenia PVC lub winylem (np. tkaniny tekstylne, skóra, guma piankowa).
- ❓ Nie używać kleju na bardzo mokrych, zaolejonych lub pyłących powierzchniach.
- ❓ Nie stosować kleju do naprawy produktów, które będą stale zanurzone w wodzie bez możliwości całkowitego wyschnięcia (np. od wewnątrz basenu napełnionego wodą).
- ❓ Nie wprowadzać do użytku naprawionych przedmiotów przed całkowitym wyschnięciem kleju – może to obniżyć skuteczność połączenia.
- ❓ Unikać stosowania produktu w miejscach o silnym działaniu mechanicznego rozciągania lub zginania.