

## **NAZWA PRODUKTU**

**tds0625\_Zestaw uchwytów na czapkę 6x**

## **DYSTRYBUTOR**

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

## **PRODUCENT**

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- ❓ Montować wyłącznie na czystych, suchych i gładkich powierzchniach – unikaj powierzchni chropowatych, porowatych lub wilgotnych, które mogą obniżyć przyczepność.
- ❓ Nie przeciążaj wieszaka – maksymalne obciążenie powinno odpowiadać lekkim akcesoriom (np. czapki, kapelusze, opaski, rękawiczki).
- ❓ Nie stosuj w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą (np. pod prysznicem), mimo że materiał jest odporny na wilgoć.
- ❓ W przypadku oderwania, usuń ostrożnie – nie szarp, aby nie uszkodzić powierzchni nośnej.

## **ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA**

- ❓ Przed montażem dokładnie oczyść i osusz powierzchnię – zalecane są gładkie materiały takie jak szkło, lakierowane drewno, plastik, ceramika, metal.
- ❓ Po odklejeniu warstwy ochronnej dokładnie dociśnij wieszak do powierzchni i przytrzymaj przez kilka sekund, aby klej dobrze się związał.
- ❓ Po przyklejeniu zaleca się odczekać minimum 1–2 godziny przed powieszeniem akcesoriów, dla lepszego utrwalenia kleju.
- ❓ Do czyszczenia używaj wilgotnej ściereczki bez silnych detergentów – nie używaj środków żrących ani ściernych.
- ❓ W przypadku zmiany lokalizacji – oczyść powierzchnię przed ponownym użyciem nowego wieszaka.

### **OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA**

- ❗ Nie montować na tkaninach, tapetach, ścianach kredowych, powierzchniach olejowanych lub pokrytych kurzem – może to skutkować odklejeniem się wieszaka.
- ❗ Produkt nie nadaje się do przechowywania ciężkich przedmiotów (np. toreb, kurtek, narzędzi).
- ❗ Nie stosować na świeżo malowanych powierzchniach – odczekaj minimum 7 dni od malowania.
- ❗ Nie stosować jako uchwytu do zawieszania lub podpierania elementów konstrukcyjnych lub zabezpieczających.
  - ❗ Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego.