

NAZWA PRODUKTU

tds0624_System poziomowania płytek KLIK

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ❓ Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie elementy systemu są czyste, nieuszkodzone i w pełni sprawne technicznie.
- ❓ Podczas montażu używaj odpowiednich rękawic ochronnych, aby uniknąć otarć lub urazów dłoni.
- ❓ Nie stosuj nadmiernej siły przy zaciskaniu klipsów – zbyt mocne dociśnięcie może prowadzić do pęknięcia płytek lub uszkodzenia systemu.
- ❓ Utrzymuj miejsce pracy w czystości, aby uniknąć poślizgnięcia się na resztkach kleju lub płytek.
- ❓ Nie pozostawiaj elementów systemu w zasięgu dzieci.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ❓ System najlepiej sprawdza się przy płytkach o grubości od 8 do 17 mm oraz przy minimalnej szerokości fugi 1,5 mm.
- ❓ Przed rozpoczęciem układania płytek przetestuj klipsy i kliny na niewielkiej powierzchni, aby zapoznać się z działaniem systemu.
- ❓ Po nałożeniu kleju i ułożeniu płytek nie zwlekaj z montażem klipsów – najlepiej robić to w czasie, gdy klej jest jeszcze świeży.
- ❓ Po wyschnięciu zaprawy ostrożnie usuń elementy poziomujące, najlepiej przy użyciu gumowego młotka lub ręcznie, uderzając w bok klipsa.

-  Po każdym użyciu oczyścić klipsy i kliny z resztek zaprawy – dzięki temu system będzie nadawał się do wielokrotnego użytku.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

-  Nie stosuj systemu do płytek o grubości mniejszej niż 8 mm lub większej niż 17 mm.
-  Nie używaj klipsów i klinów w przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych – mogą one wpłynąć na skuteczność i bezpieczeństwo pracy.
-  Nie używaj systemu do płytek wykonanych z bardzo kruchych materiałów, które mogą łatwo pękać pod naciskiem.
-  System nie zastępuje profesjonalnych narzędzi do docinania i układania płytek – jest jedynie pomocą w uzyskaniu równomiernej powierzchni.
-  Nie przechowuj produktu w miejscach narażonych na silne nasłonecznienie lub wilgoć – może to wpłynąć na trwałość materiału.