

NAZWA PRODUKTU

tds0159_Taśma nano wielokrotnego użytku 500x2 cm

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed użyciem upewnij się, że powierzchnia, do której będzie przyklejana taśma, jest sucha, czysta i wolna od kurzu oraz tłuszczu.
- ☐ Nie przyklejaj taśmy na powierzchnie delikatne, podatne na uszkodzenia, takie jak tapety, powierzchnie malowane świeżą farbą lub materiały wrażliwe na klej.
- ☐ Unikaj kontaktu taśmy z wysoką temperaturą, ogniem oraz substancjami chemicznymi, które mogą osłabić jej właściwości klejące.
- ☐ Nie używaj taśmy do mocowania przedmiotów o dużej masie lub takich, które mogą stanowić zagrożenie w przypadku odklejenia.
- ☐ Przechowuj taśmę w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Przed przyklejeniem taśmy dokładnie oczyść i osusz powierzchnię, aby zapewnić maksymalną przyczepność.
- ☐ Utnij odpowiednią długość taśmy dostosowaną do wielkości i wagi przedmiotu, który chcesz zamocować.
- ☐ Przyklej taśmę do wybranej powierzchni, mocno dociskając przez kilka sekund, aby zwiększyć siłę klejenia.
- ☐ Usuń folię ochronną z taśmy przed przyklejeniem przedmiotu i również mocno go dociśnij.
- ☐ W przypadku zabrudzenia taśmy przemyj ją wodą i pozostaw do wyschnięcia – klejące właściwości zostaną przywrócone.
- ☐ Taśma nadaje się do wielokrotnego użytku, jednak z czasem jej przyczepność może się osłabić.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować taśmy na wilgotnych, porowatych, nierównych lub zabrudzonych powierzchniach.
- ☐ Nie używać do mocowania przedmiotów o dużej masie, które mogą spowodować uszkodzenie lub stanowić zagrożenie przy odklejeniu.
- ☐ Nie stosować na powierzchniach pokrytych farbą świeżą lub nietrwałą, co może skutkować uszkodzeniem podłoża podczas odklejania.
- ☐ Unikać stosowania taśmy w miejscach narażonych na długotrwałe działanie wysokiej temperatury lub bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- ☐ Nie stosować taśmy do elementów o nieregularnym kształcie, które uniemożliwiają równomierne przyleganie.