

NAZWA PRODUKTU

tds0659_Szczotka - CaroCLEAN

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Podczas użytkowania nie należy nadmiernie naciskać pędzla na delikatne powierzchnie, aby uniknąć ewentualnych zarysowań.
- ☐ Nie stosować z silnie żrącymi środkami chemicznymi, które mogą uszkodzić włókna lub uchwyt pędzla.
- ☐ Po każdym użyciu należy dokładnie oczyścić pędzel z zabrudzeń, aby zapobiec osadzaniu się brudu we włosiu.
- ☐ Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia.
- ☐ Chronić przed dziećmi – nie jest to zabawka.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Przed pierwszym użyciem zaleca się przepłukanie pędzla ciepłą wodą w celu usunięcia ewentualnych pozostałości poprodukcyjnych.
- Do czyszczenia nawiewów i trudno dostępnych miejsc najlepiej sprawdza się delikatny, kolisty ruch z umiarkowanym naciskiem.
- Po każdym użyciu włosie należy wypłukać pod bieżącą wodą, a następnie pozostawić do wyschnięcia w pozycji poziomej lub włosiem do dołu.
- Dla zachowania sprężystości i skuteczności włókien nie należy używać gorącej wody ani suszarek.
- W celu uzyskania najlepszych efektów czyszczenia można stosować pędzel w połączeniu z pianą aktywną lub delikatnym środkiem czyszczącym przeznaczonym do wnętrz samochodowych.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani profesjonalnego mycia maszyn lub silników.
- Nie używać pędzla na gorących powierzchniach (np. tuż po dłuższej jeździe przy otwartych nawiewach).
- Nie stosować na powierzchniach wyjątkowo delikatnych lub pokrytych specjalnymi powłokami bez wcześniejszego przetestowania na mało widocznym fragmencie.
- Nie zaleca się stosowania do powierzchni lakierowanych na zewnątrz pojazdu.
- Produkt nie nadaje się do użytku z silnymi rozpuszczalnikami organicznymi (np. acetonem, benzyną ekstrakcyjną).