

NAZWA PRODUKTU

B00_A54 Pasek do zegarka (bez teleskopów) MATOWY

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed montażem paska upewnij się, że jest on kompatybilny z kopertą Twojego zegarka pod względem szerokości oraz mocowania.
- Montaż paska należy wykonywać ostrożnie, najlepiej za pomocą dedykowanych narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia koperty zegarka lub samego paska.
- Regularnie sprawdzaj stan paska i jego mocowanie – luźne lub zużyte elementy mogą prowadzić do przypadkowego odpięcia się zegarka.
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą zarysować lub przeciąć pasek.
- Przechowuj pasek w suchym i zacienionym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Przed pierwszym użyciem warto przetrzeć pasek suchą, miękką ściereczką, aby usunąć kurz lub resztki produkcyjne.
- Jeśli pasek ulegnie zabrudzeniu, czyść go delikatnie wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego mydła. Następnie dokładnie osusz.
- Nie należy moczyć paska dłużej niż to konieczne – szczególnie jeśli nie jest wykonany z materiałów wodoodpornych.
- W celu zachowania estetyki i trwałości paska, unikaj nadmiernego rozciągania oraz zginania w jednym miejscu.
- Jeśli pasek nie zawiera teleskopów (sprężynujących trzpieni), należy zakupić je osobno i zamontować prawidłowo przed założeniem paska do zegarka.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Produkt nie jest przeznaczony do kontaktu ze skórą wrażliwą lub uczuloną na tworzywa sztuczne, silikon lub inne materiały, z których może być wykonany pasek.
- Nie należy stosować paska w warunkach wysokiego zasolenia (np. kąpiele w morzu), jeśli producent nie zapewnił jego odporności na takie środowisko.
- Nie używaj siły podczas montażu – może to doprowadzić do uszkodzenia paska lub mechanizmu zegarka.
- Nie stosować paska z uszkodzonymi teleskopami – grozi to odpięciem się zegarka i jego upadkiem.
- W przypadku pojawienia się oznak zużycia (pęknięcia, przetarcia, osłabienia struktury) należy jak najszybciej wymienić pasek.