

## **NAZWA PRODUKTU**

**H4\_tds0613\_Osłona na fotel przezroczysta PCV**

## **DYSTRYBUTOR**

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

## **PRODUCENT**

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

-  Przed montażem osłony upewnij się, że tył fotela jest czysty i suchy, aby zapewnić właściwe przyleganie materiału.
-  Unikaj stosowania osłony na uszkodzonych fotelach lub takich, które mogą utrudniać prawidłowe mocowanie.
-  Nie używaj ostrych narzędzi podczas montażu, aby nie uszkodzić powierzchni osłony.
-  Regularnie kontroluj stan gumek mocujących i w razie potrzeby je wymieniaj, aby zapobiec zsunięciu się osłony podczas jazdy.
-  Przechowuj osłonę z dala od źródeł ciepła i ognia, ponieważ materiał PVC może ulec odkształceniu lub stopieniu.

## **ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA**

-  Osłonę montuj, rozciągając ją na tył fotela i mocując gumkami wokół zagłówka i dolnej części fotela.
-  Do czyszczenia używaj wilgotnej ściereczki; unikaj agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię PVC.
-  Regularnie sprawdzaj stan osłony i mocowań, aby zapewnić jej stabilność i skuteczność ochrony.
-  Po zdjęciu osłony przechowuj ją na płasko lub zwiniętą w suchym miejscu, co pozwoli zachować jej właściwości na dłużej.

- ❓ Osłona ma uniwersalny rozmiar, jednak przed montażem sprawdź jej dopasowanie do konkretnego modelu fotela.

### **OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA**

- ❓ Nie używać osłony, jeśli jest uszkodzona lub ma pęknięcia, które mogą zmniejszyć jej ochronne właściwości.
- ❓ Nie montować osłony na fotelach wyposażonych w boczne poduszki powietrzne, jeśli producent pojazdu tego zabrania.
- ❓ Nie używać osłony w sposób ograniczający dostęp do elementów bezpieczeństwa, takich jak pasy bezpieczeństwa.
- ❓ Unikać kontaktu osłony z ostrymi lub ciężkimi przedmiotami, które mogą przebić lub uszkodzić materiał.
- ❓ Nie stosować osłony w przypadku uszkodzonego lub niewłaściwie zamontowanego systemu mocowań, które mogą spowodować przesunięcie się osłony podczas jazdy.