

NAZWA PRODUKTU

tds0503_Elektroda żelowa 4x

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed montażem odbojnika dokładnie oczyścić i odłuścić powierzchnię, na którą będzie przyklejany, aby zapewnić trwałe przyleganie.
- ☐ Nie przyklejaj odbojnika na wilgotnych, zabrudzonych lub nierównych powierzchniach.
- ☐ Unikaj montażu odbojnika na powierzchniach podatnych na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne.
- ☐ Sprawdzaj regularnie stan kleju oraz gumowej nakładki, aby w razie zużycia wymienić odbojnik na nowy.
- ☐ Unikaj nadmiernego nacisku na odbojnik, który może prowadzić do odklejenia lub uszkodzenia produktu.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Przed przyklejeniem odbojnika dokładnie oczyścić i odłuścić powierzchnię ściany, aby zapewnić najlepszą przyczepność.
- Dokładnie dociskaj odbojnik podczas montażu, aby klej prawidłowo związał się z podłożem.
- Umieść odbojnik w miejscu, gdzie drzwi najczęściej uderzają o ścianę, aby skutecznie chronić ścianę przed uszkodzeniami.
- Produkt nadaje się do stosowania zarówno w domach, jak i w biurach oraz innych pomieszczeniach.
- W przypadku zmiany miejsca użytkowania odbojnik należy wymienić na nowy, ponieważ ponowne przyklejenie może nie zapewnić odpowiedniej przyczepności.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować odbojnika na powierzchniach, które mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem kleju lub wilgoci.
- ☐ Produkt nie jest przeznaczony do zabezpieczania drzwi o bardzo dużej masie lub intensywnie użytkowanych drzwi przemysłowych.
- ☐ Nie stosować odbojnika na powierzchniach, które są niestabilne lub słabo przylegające (np. tapety, powierzchnie o luźnej strukturze).
- ☐ Nie używać odbojnika w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody lub innych cieczy.
- ☐ Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz, gdyż warunki atmosferyczne mogą obniżyć trwałość kleju