

NAZWA PRODUKTU

Kan3_tds0703_Pokrowiec na traktorek quad

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed nałożeniem pokrowca upewnij się, że silnik oraz elementy mechaniczne pojazdu są całkowicie ostudzone.
- ☐ Pokrowiec powinien być zakładany wyłącznie na czysty i suchy pojazd – pozostawienie wilgoci pod materiałem może prowadzić do korozji.
- ☐ Nie zakładaj pokrowca przy silnym wietrze bez odpowiedniego zabezpieczenia – może to doprowadzić do jego zerwania lub uszkodzenia.
- ☐ Regularnie sprawdzaj stan sznurka ściągającego oraz stopera – ich uszkodzenie może obniżyć skuteczność ochrony.
- ☐ Przechowuj pokrowiec z dala od źródeł ognia oraz urządzeń emitujących wysoką temperaturę

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Przed założeniem dokładnie oczyść pojazd z piasku, liści, błota i innych zabrudzeń.
- Dopasuj pokrowiec równomiernie do kształtu maszyny i mocno zaciśnij ściągacz – pozwoli to uniknąć jego przesuwania się.
- Czyść pokrowiec regularnie wilgotną ściereczką – nie stosuj detergentów ani wybielaczy.
- Po każdym intensywnym opadzie deszczu lub śniegu zdejmij pokrowiec, osusz go i dopiero ponownie załóż.
- Gdy pokrowiec nie jest używany, przechowuj go złożony w suchym i przewiewnym miejscu, najlepiej w torbie ochronnej.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Pokrowiec nie jest przeznaczony do użytku podczas pracy urządzenia – zakładanie go na włączony lub rozgrzany pojazd grozi uszkodzeniem materiału.
- ☐ Nie należy stosować pokrowca na ostre lub wystające elementy konstrukcyjne – mogą one prowadzić do przetarć i rozdarć.
- ☐ Nie używać w charakterze plandeki, maty ochronnej ani osłony dla ludzi lub zwierząt.
- ☐ Pokrowiec nie zastępuje pełnego zabezpieczenia przeciwdeszczowego w warunkach ekstremalnych – należy stosować go jako dodatkowe zabezpieczenie.
- ☐ Nie suszyć pokrowca w suszarce mechanicznej ani nie wystawiać go na bezpośrednie działanie silnych środków chemicznych.