

NAZWA PRODUKTU

tds0714_Dozownik do mydła black 300ml

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed pierwszym użyciem dokładnie umyć butelkę i pompkę ciepłą wodą z delikatnym detergentem.
- ☐ Podczas montażu upewnić się, że otwór w blacie jest odpowiedniej średnicy i nie posiada ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić elementy dozownika.
- ☐ Przy dokręcaniu butelki nie stosować nadmiernej siły – grozi to uszkodzeniem gwintu.
- ☐ Regularnie sprawdzać, czy butelka jest stabilnie zamocowana, aby uniknąć przypadkowego odkręcenia lub wycieku płynu.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Dozownik przeznaczony jest do płynnych preparatów: płynu do naczyń, mydła w płynie, żelu pod prysznic, szamponu lub lekkich środków czyszczących.
- ☐ Dozowanie odbywa się ręcznie – należy naciskać pompkę umiarkowaną siłą, aby zapewnić równomierne podawanie płynu.
- ☐ Pompka obrotowa 360° umożliwia skierowanie wylewki w dowolnym kierunku – warto ustawić ją zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika.
- ☐ Napełnianie odbywa się od spodu – wystarczy odkręcić butelkę i uzupełnić płyn, bez konieczności demontażu całego dozownika.
- ☐ W przypadku rzadkiego używania zaleca się okresowe przepompowanie niewielkiej ilości płynu, aby zapobiec zaschnięciu i zatkaniu pompki.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować z gęstymi substancjami (np. kremy, oleje, żele o wysokiej lepkości), które mogą zatkać pompkę.
- ☐ Nie używać dozownika do substancji żrących, łatwopalnych ani agresywnych chemikaliów – mogą one uszkodzić elementy plastikowe i spowodować ryzyko dla zdrowia.
- ☐ Nie wystawiać dozownika na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury, promieni słonecznych czy ognia.
- ☐ Nie pozostawiać dozownika pustego przez długi czas – brak płynu może prowadzić do zaschnięcia mechanizmu i utrudnić późniejsze użytkowanie.