

NAZWA PRODUKTU

tds0712_Najklejki antypoślizgowe pod dywan

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed montażem upewnić się, że powierzchnia podłogi i spód dywanu są suche, czyste i wolne od kurzu.
- ☐ Montaż należy przeprowadzać w temperaturze pokojowej, aby klej prawidłowo związał się z podłożem.
- ☐ Po zamocowaniu dywanu unikać chodzenia po nim przez kilka godzin, aby klej dobrze przylgnął.
- ☐ Podczas przesuwania dywanu należy zachować ostrożność – gwałtowne szarpnięcie może osłabić przyczepność podkładek

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Najlepsze efekty uzyskuje się, montując podkładki w narożnikach dywanu lub wykładziny.
- ☐ Nadają się do większości powierzchni: płytki, panele, drewno, laminat, kamień.
- ☐ Aby utrzymać właściwości klejące, warto okresowo sprawdzać stan podkładek i w razie potrzeby je przecierać.
- ☐ Podkładki można ponownie wykorzystać – jeśli klej straci przyczepność, zaleca się przemyć ich alkoholem izopropylowym i pozostawienie do wyschnięcia.
- ☐ Dla zachowania estetyki i trwałości dywanu zaleca się nieprzekraczanie dopuszczalnej wielkości powierzchni mocowanej na 4 podkładkach – w przypadku większych dywanów warto zastosować dodatkowe elementy.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować na powierzchniach wilgotnych, zatłuszczonych ani nierównych – grozi to utratą przyczepności.
- Nie używać na świeżo malowanych lub lakierowanych podłogach do czasu pełnego utwardzenia powłoki.
- Nie stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności (np. łazienki, kabiny prysznicowe).
- Nie moczyć podkładek ani nie prać ich w wodzie – może to zniszczyć warstwę klejącą.
- Nie przechowywać w miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury i bezpośrednich promieni słonecznych.