

NAZWA PRODUKTU

tds0709_Półka łazienkowa czarna 2x

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Półkę należy montować wyłącznie na gładkich, czystych i suchych powierzchniach, wolnych od tłuszczu i kurzu.
- ☐ Nie montować produktu na fugach, chropowatych płytkach, powierzchniach fakturowanych ani ścianach nieoczyszczonych.
- ☐ Unikać przeciążania półek – maksymalne obciążenie powinno być dostosowane do wybranego systemu montażu (samoprzylepny lub śrubowy).
- ☐ W przypadku montażu samoprzylepnego nie należy odklejać i ponownie przyklejać plastrów – tracą one swoje właściwości po jednorazowym użyciu.
- ☐ Nie stosować ostrych narzędzi ani środków żrących (np. wybielaczy, kwasów, silnych detergentów), które mogą uszkodzić powierzchnię aluminium.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Regularnie czyścić półkę miękką, wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu.
- ☐ Unikać stosowania druciaków i szorstkich gąbek, które mogą zarysować powierzchnię.
- ☐ Po dłuższym kontakcie z wodą zaleca się osuszenie półki, aby zapobiec powstawaniu osadów i przedłużyć estetykę produktu.
- ☐ Kontrolować stan mocowania – w przypadku osłabienia przyczepności taśmy samoprzylepnej zaleca się zastosowanie montażu śrubowego.
- ☐ Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia, co ułatwia odprowadzanie wilgoci i zmniejsza ryzyko powstawania pleśni.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie używać półki w miejscach o wysokiej wilgotności bez odpowiedniej wentylacji.
- ☐ Nie wieszać ciężkich przedmiotów przekraczających dopuszczalne obciążenie – może to doprowadzić do odpadnięcia półki.
- ☐ Nie stosować montażu samoprzylepnego w pomieszczeniach o ekstremalnych temperaturach lub przy ciągłym kontakcie z wodą.
- ☐ Nie instalować półki w sposób narażający ją na stałe zalewanie wodą (np. bezpośrednio pod strumieniem prysznica).
- ☐ Nie stosować półki w miejscach, gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia powierzchni ściany przy ewentualnym demontażu.