

NAZWA PRODUKTU

tds0460A_Uszczelka pod drzwi BRAZ

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed montażem upewnić się, że powierzchnia podłogi jest czysta i sucha, co zapewni prawidłowe ułożenie uszczelki.
- ☐ Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą przeciąć lub uszkodzić piankę.
- ☐ Nie stosować w miejscach narażonych na intensywne działanie wilgoci lub wody, ponieważ może to skrócić żywotność materiału.
- ☐ W przypadku montażu w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników, piecyków), zachować bezpieczną odległość.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Uszczelkę należy wsunąć pod drzwi, dopasowując jej długość poprzez przycięcie ostrym nożem lub nożyczkami.
- ☐ Regularnie sprawdzać stan uszczelki – w przypadku widocznych uszkodzeń zaleca się wymianę.
- ☐ Najlepiej stosować na twardych, gładkich powierzchniach takich jak płytki, panele czy parkiet, aby zapewnić swobodne przesuwanie drzwi.
- ☐ Aby zachować estetyczny wygląd, czyścić powierzchnię uszczelki wilgotną ściereczką, unikając silnych detergentów.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować na podłogach z wykładziną, dywanami lub wycieraczkami – uszczelka może blokować ruch drzwi.
- ☐ Nie pozostawiać produktu w zasięgu małych dzieci – istnieje ryzyko zadławienia w przypadku oderwania fragmentów pianki.
- ☐ Nie używać do drzwi o szerokości mniejszej niż 25 mm lub większej niż 50 mm, ani przy szczelinach większych niż 22 mm.
- ☐ Nie stosować jako zabezpieczenia przed wodą, substancjami chemicznymi czy owadami – produkt nie jest do tego przeznaczony.
-