

NAZWA PRODUKTU

**MOCNA TAŚMA TEFLONOWA USZCZELNIAJĄCA PTFE TEFLON DO GWINTÓW DO BATERII
(tds0722)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Stosować wyłącznie do uszczelniania połączeń gwintowanych, zgodnie z przeznaczeniem produktu.
- ☐ Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i niedostępnym dla dzieci.
- ☐ Unikać kontaktu z otwartym ogniem i źródłami wysokiej temperatury.
- ☐ Nie stosować taśmy na elementy uszkodzone mechanicznie lub z widocznymi pęknięciami.
- ☐ Przed użyciem upewnić się, że gwinty są czyste i suche – zabrudzenia mogą obniżyć skuteczność uszczelnienia.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Taśmę należy nawijać w kierunku wkręcania elementu, aby uniknąć jej zsuwania podczas montażu.
- ☐ Najlepsze rezultaty uzyskuje się przy nałożeniu 2–3 warstw, zależnie od rodzaju gwintu i jego średnicy.
- ☐ Aplikować równomiernie, bez nadmiernego naciągania, aby taśma dobrze przylegała do gwintu.
- ☐ Sprawdzać szczelność instalacji po zakończonym montażu, szczególnie w systemach wodnych i gazowych.
- ☐ Taśmę przechowywać w oryginalnym opakowaniu, co zapobiega zabrudzeniu i uszkodzeniu rolki.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować taśmy w miejscach narażonych na bardzo wysokie ciśnienie bez konsultacji z fachowcem.
- ☐ Nie używać w instalacjach chemicznych, gdzie mogą wystąpić substancje reagujące z PTFE w sposób nieprzewidziany.
- ☐ Nie stosować jako zamiennika klasycznych uszczelek – taśma pełni inną funkcję.
- ☐ Nie nakładać na gorące powierzchnie ani w trakcie pracy instalacji – taśmę należy aplikować wyłącznie na zimne i nieobciążone elementy.
- ☐ Nie stosować w miejscach, gdzie nie jest możliwe dokładne oczyszczenie gwintu.