

NAZWA PRODUKTU

**BATERIA KUCHENNA CZARNA MATOWA WYSOKA OBROTOWA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
PREMIUM (tds0736)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją instalacji i upewnić się, że wszystkie elementy zestawu są kompletne.
- Montaż baterii powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta – nieprawidłowe podłączenie może prowadzić do nieszczelności lub uszkodzeń.
- Przed przystąpieniem do montażu odłącz dopływ wody i sprawdź szczelność instalacji po zakończeniu prac.
- Nie stosuj narzędzi o ostrych krawędziach w bezpośrednim kontakcie z powłoką baterii – mogą one spowodować jej trwałe uszkodzenie.
- Nie pozostawiaj baterii w kontakcie z gorącą parą lub otwartym źródłem ciepła.
- Nie używaj baterii do wody o temperaturze przekraczającej dopuszczalne wartości określone przez producenta.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego – nie stosować na zewnątrz ani w pomieszczeniach narażonych na mróz lub wysoką wilgotność.
-

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- o zakończeniu montażu uruchom wodę i przepłucz system w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń z przewodów.
- Dla zachowania płynności działania regularnie czyść perlator (sitko wylotowe) z kamienia i osadów.
- Do codziennego czyszczenia używaj miękkiej ściereczki z mikrofibry i łagodnych detergentów, np. płynu do naczyń.
- Po każdym użyciu zaleca się przetarcie baterii do sucha, co zapobiega powstawaniu plam i zacieków.
- W przypadku dłuższej nieobecności (np. wyjazdu) zaleca się zakręcenie dopływu wody, by zapobiec ewentualnym przeciekom.
- Przy korzystaniu z wyciąganej wylewki nie należy nadmiernie ciągnąć za wąż – obciążnik grawitacyjny zapewnia automatyczny powrót do pozycji wyjściowej.
-

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować agresywnych środków chemicznych zawierających chlor, amoniak, wybielacze, kwasy lub rozpuszczalniki.
- Nie używać twardych szczotek, druciaków ani środków ściernych – mogą one zarysować lub zmatowić powierzchnię.
- Nie modyfikować samodzielnie konstrukcji baterii, w tym elementów wewnętrznych – może to prowadzić do uszkodzenia produktu i utraty gwarancji.
- Nie instalować baterii w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysoką temperaturę lub mróz.
- Nie stosować wody o dużym stopniu twardości bez odpowiedniego systemu filtracji – może to prowadzić do szybszego osadzania się kamienia i ograniczenia przepływu.
- Nie dopuszczać do sytuacji, w której bateria pozostaje długo pod ciśnieniem bez użycia – może to wpływać na trwałość uszczelek i połączeń.
- Nie zaleca się stosowania baterii w instalacjach przemysłowych lub nietypowych systemach wodociągowych (np. wysokociśnieniowych).
-