

NAZWA PRODUKTU

**BATERIA KUCHENNA SZCZOTKOWANE ZŁOTO WYSOKA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
OBROTOWA PRO (tds0738)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed montażem baterii należy odłączyć dopływ wody i upewnić się, że instalacja jest w dobrym stanie technicznym.
- Sprawdź kompletność zestawu i stan wszystkich elementów przed rozpoczęciem instalacji.
- Montaż należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją – nieprawidłowe podłączenie może skutkować nieszczelnością lub uszkodzeniem produktu.
- Nie dokręcaj elementów z nadmierną siłą – może to doprowadzić do pęknięcia gwintów lub uszczelek.
- Po zakończeniu montażu otwieraj wodę stopniowo, aby uniknąć szoku ciśnieniowego w instalacji.
- Po każdym montażu lub serwisie należy przeprowadzić próbę szczelności.
- Bateria przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnętrznego – nie instalować w miejscach narażonych na działanie warunków atmosferycznych, mrozu lub silnego nasłonecznienia.
- Nie wolno używać produktu do celów innych niż instalacja wody użytkowej (zimnej i ciepłej).

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Bateria przeznaczona jest do montażu na zlewozmywaku lub w blacie o maksymalnej grubości 3 cm.
- Po zakończonym montażu przepłucz instalację, aby usunąć ewentualne drobne zanieczyszczenia powstałe podczas instalacji.
- Regularnie czyść perlator (sitko) z kamienia i osadów – poprawia to przepływ wody i wydłuża żywotność elementów.
- Do codziennego czyszczenia stosuj miękką ściereczkę z mikrofibry oraz łagodne środki myjące, np. płyn do naczyń.
- Po każdym użyciu zaleca się przetarcie powierzchni baterii do sucha, aby zapobiec powstawaniu zacieków i osadów wapiennych.
- Unikaj długotrwałego kontaktu baterii z wodą, szczególnie w miejscach połączeń – może to prowadzić do powstawania przebarwień.

- W przypadku korzystania z wyciąganej wylewki, nie należy nadmiernie naciągać węża – obciążnik grawitacyjny automatycznie przywróci wylewkę do pozycji wyjściowej.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować agresywnych środków chemicznych (np. z amoniakiem, chlorem, wybielaczem, kwasem) – mogą trwale uszkodzić powłokę szczotkowanego złota.
- ☐ Nie używać szorstkich gąbek, druciaków ani środków ściernych – grozi to zarysowaniem powierzchni.
- ☐ Nie pozostawiać wody ani wilgoci na powierzchni baterii – mogą powstać trwałe plamy i zacieki.
- ☐ Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani napraw wewnętrznych elementów baterii – skutkuje to utratą gwarancji.
- ☐ Nie montować baterii w instalacjach o nieodpowiednim ciśnieniu – zbyt wysokie może uszkodzić elementy wewnętrzne.
- ☐ Nie używać baterii do wody przemysłowej lub nieprzefiltrowanej – może to powodować osadzanie się kamienia i spadek wydajności.
- ☐ Nie uderzać baterii o twarde powierzchnie ani nie opierać o nią ciężkich naczyń – może to prowadzić do uszkodzenia powłoki lub mechanizmu wylewki.
- ☐ Nie stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności bez odpowiedniej wentylacji – może to wpływać na trwałość i wygląd powłoki.