

NAZWA PRODUKTU

**USZCZELKA ANTYPRZECIĄGOWA POD DRZWI USZCZELNIAJĄCA NA HAŁAS ZIMNO
ZIMOWA (tds0739)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed montażem upewnij się, że powierzchnia drzwi i podłogi jest sucha, czysta oraz odłuszczona – tylko wtedy uszczelka będzie trwale i skutecznie przylegać.
- ☐ Montaż wykonuj ostrożnie, unikając kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić piankę.
- ☐ Nie stosuj produktu w miejscach narażonych na nadmierną wilgoć lub wysoką temperaturę (np. przy drzwiach łazienkowych bez wentylacji), ponieważ może to obniżyć trwałość materiału.
- ☐ W przypadku kontaktu z wodą natychmiast osusz produkt – nadmierne zawilgocenie może prowadzić do odkształceń.
- ☐ Przechowuj uszczelkę w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła oraz promieni słonecznych przed montażem.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- **Czyszczenie i przygotowanie:** Przed montażem dokładnie oczyść dolną krawędź drzwi oraz fragment podłogi z kurzu, brudu i tłuszczu.
- **Montaż:** Dociąć uszczelkę na wymiar drzwi przy pomocy ostrego nożyka. Zamontować ją na dołączony rzep, umieszczając w dolnej części skrzydła drzwi.
- **Użytkowanie:** Sprawdzaj co pewien czas stan mocowania – kurz lub włókna mogą osłabiać przyczepność rzepa. W razie potrzeby oczyść go delikatnie.
- **Konserwacja:** Uszczelkę można przetrzeć wilgotną ściereczką bez użycia detergentów. Nie należy jej prać ani zanurzać w wodzie.
- **Wymiana:** Jeśli produkt ulegnie zabrudzeniu lub odkształceniu, zaleca się wymianę na nowy element – nie wpływa to na drzwi ani powierzchnię podłogi.
- **Zastosowanie:** Produkt przeznaczony jest do stosowania na gładkich powierzchniach – drewnianych, panelowych, płytkach lub laminatach.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować na powierzchniach pokrytych wykładziną, dywanem lub wycieraczką – może to powodować blokowanie ruchu drzwi i uszkodzenie pianki.
- Nie używać produktu na nierównych lub porowatych podłogach, które uniemożliwiają pełne przyleganie.
- Nie zaleca się stosowania przy drzwiach przesuwnych ani w miejscach o dużym natężeniu ruchu – uszczelka może się szybciej zużywać.
- Nie stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności, gdzie może dojść do nasiąkania pianki.
- Nie narażać produktu na długotrwałe działanie promieni UV w miejscach o bezpośrednim nasłonecznieniu – może to wpłynąć na kolor i elastyczność materiału.