

NAZWA PRODUKTU

**BATERIA KUCHENNA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA KRAN Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ 2
FUNKCJE (tds0744)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ rzed montażem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją instalacji i upewnić się, że wszystkie elementy zestawu są kompletne i nieuszkodzone.
- ☐ Montaż baterii należy przeprowadzać przy **zamkniętym dopływie wody**.
- ☐ Nie przekręcać zbyt mocno elementów mocujących ani połączeń gwintowanych – może to spowodować uszkodzenie gwintu lub uszczelek.
- ☐ Podczas montażu i demontażu należy chronić powierzchnię baterii przed zarysowaniem (np. przez owinięcie klucza materiałem ochronnym).
- ☐ Nie dopuszczać do kontaktu baterii z silnymi detergentami, środkami żrącymi, rozpuszczalnikami ani wybielaczami.
- ☐ Nie stosować wylewki w sposób niezgodny z przeznaczeniem – nadmierne szarpanie lub skręcanie może prowadzić do uszkodzenia przewodu.
- ☐ Przed pierwszym użyciem zaleca się przepłukanie instalacji wodnej w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń, które mogłyby uszkodzić głowicę lub perlator.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Bateria przeznaczona jest do **użytku domowego**, do montażu na zlewozmywaku lub blacie kuchennym.
- Po zakończeniu montażu należy upewnić się, że wszystkie połączenia są szczelne.
- Regularnie czyść powierzchnię baterii miękką ściereczką z mikrofibry, stosując **łagodne środki czyszczące** (np. płyn do naczyń).
- Po każdym użyciu warto przetrzeć powierzchnię do sucha – zapobiega to osadzaniu się kamienia i powstawaniu zacieków.
- Raz w miesiącu zaleca się wykręcenie i oczyszczenie **perlatora** z osadów wapiennych, co pozwoli utrzymać stałe ciśnienie i równy strumień wody.
- Przy dłuższej nieobecności (np. urlopie) warto **zakręcić dopływ wody**, aby uniknąć ryzyka zalania w przypadku awarii instalacji.

- W razie zauważenia spadku ciśnienia lub nieszczelności należy sprawdzić stan uszczeltek oraz czystość sitka perlatora.
- Dla zachowania żywotności głowicy ceramicznej unikaj gwałtownych zmian temperatury wody

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie montować baterii w instalacjach, w których ciśnienie wody przekracza zalecane przez producenta (zazwyczaj 3–5 bar).
- ☐ Nie stosować w systemach z wodą o bardzo wysokiej zawartości kamienia bez użycia filtrów – może to skrócić żywotność głowicy i perlatora.
- ☐ Nie czyścić baterii środkami zawierającymi alkohol, amoniak, kwasy, aceton lub wybielacz.
- ☐ Nie używać szorstkich gąbek, druciaków ani ścierek ściernych – mogą trwale uszkodzić powierzchnię matową.
- ☐ Nie pozostawiać na powierzchni baterii osadów z twardej wody lub detergentów – mogą powodować matowienie lub odbarwienia.
- ☐ Nie obciążać ani nie skręcać wylewki siłą – stosować wyłącznie zgodnie z funkcją obrotu i wyciągania.
- ☐ Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji konstrukcji baterii ani wymiany elementów na nieoryginalne – może to skutkować utratą szczelności i gwarancji.
- ☐ Produkt nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego ani w instalacjach o niestandardowym ciśnieniu lub temperaturze.