

NAZWA PRODUKTU

B12_tds0602_Rakla plastikowa żółta do folii

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że rakla jest czysta i nieuszkodzona – zabrudzenia lub zadziory na krawędzi mogą porysować powierzchnię folii.
- Stosuj umiarkowany nacisk podczas aplikacji – nadmierna siła może uszkodzić delikatne materiały lub spowodować przesunięcie folii.
- Nie pozostawiaj rakli na nagrzanych powierzchniach (np. blacha na słońcu), ponieważ plastik może się odkształcić.
 - Przechowuj narzędzie z dala od źródeł ognia i wysokich temperatur.
- Unikaj kontaktu rakli z ostrymi przedmiotami, które mogłyby uszkodzić jej krawędź roboczą.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ? Używaj rakli do aplikacji na gładkich, czystych i suchych powierzchniach – przed rozpoczęciem pracy dokładnie oczyść podłoże.
- ? Prowadź raklę równomiernymi ruchami od środka do krawędzi, aby usunąć pęcherzyki powietrza spod folii.
- ? Dla delikatniejszych powierzchni (np. lakier samochodowy) zaleca się stosowanie rakli z filcową nakładką (jeśli dostępna).
- ? Po zakończeniu pracy przemyj narzędzie wilgotną ściereczką, aby usunąć pozostałości kleju lub kurzu.

- ? Przechowuj raklę w miejscu suchym, najlepiej w zamkniętym pojemniku, by uniknąć zarysowań i deformacji.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ? Rakla nie jest przeznaczona do pracy na gorąco (np. z użyciem opalarek lub nagrzewnic) – wysoka temperatura może ją uszkodzić.
- ? Nie stosować na powierzchniach szorstkich, porowatych lub nieregularnych, gdzie może dojść do szybkiego zużycia narzędzia.
- ? Nie używać do cięcia ani jako dźwigni – może to prowadzić do złamania narzędzia.
- ? Nie nadaje się do aplikacji na powierzchniach oleistych lub tłustych – przed użyciem zawsze odtłuść powierzchnię.
- ? Nie stosować z agresywnymi środkami chemicznymi – mogą one uszkodzić plastik i zmniejszyć trwałość rakli.