

NAZWA PRODUKTU

**KŁÓDKA NA SZYFR KOD ZMIENNY 4 CYFRY SZYFROWA MOCNA WALIZKOWA - NA
SIŁOWNIĘ (tds0757)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją ustawienia i zmiany kodu szyfrowego.
- ☐ Upewnij się, że zapamiętałeś lub zapisałeś nowy kod przed zamknięciem kłódki – w przypadku jego utraty nie będzie możliwości otwarcia bez uszkodzenia mechanizmu.
- ☐ Nie używaj nadmiernej siły przy obracaniu pierścieni szyfru ani przy zamykaniu pałaka – może to spowodować uszkodzenie zamka.
- ☐ Przechowuj kłódkę w suchym miejscu, chroniąc ją przed wilgocią i korozją.
- ☐ Regularnie sprawdzaj stan mechanizmu – w przypadku oznak zużycia lub zacinań się, zastosuj środek smarujący do zamków.
- ☐ Nie udostępniaj swojego kodu osobom trzecim, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Aby ustawić lub zmienić kod, ustaw pierścień na aktualną kombinację, następnie otwórz pałak i wciśnij/przesuń dźwignię zgodnie z instrukcją producenta (jeśli dotyczy).
- ☐ Ustaw nowy, łatwy do zapamiętania, ale trudny do odgadnięcia kod (unikaj prostych sekwencji typu „0000” lub „1234”).
- ☐ Po każdej zmianie kodu sprawdź kilkakrotnie jego poprawność, zanim zamkniesz kłódkę.
- ☐ Stosuj kłódkę do zabezpieczania szafek, walizek, toreb sportowych, bagażu lub innych przedmiotów osobistych.
- ☐ Jeśli używasz kłódki na zewnątrz, zaleca się okresowe czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne (np. lekkim olejem do zamków).
- ☐ W przypadku użycia w siłowni lub obiektach publicznych, regularnie kontroluj działanie mechanizmu, zwłaszcza przy częstym otwieraniu i zamykaniu

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować kłódki do zabezpieczania wartościowych lub kluczowych obiektów wymagających profesjonalnych zabezpieczeń (np. drzwi wejściowych, sejfów, bram garażowych).
- ☐ Nie pozostawiać kłódki w miejscach narażonych na intensywne działanie wody, śniegu lub soli – może to prowadzić do korozji.
- ☐ Nie próbować otwierać siłą, rozbierać ani modyfikować mechanizmu szyfrowego.
- ☐ Nie używać kłódki, jeśli zauważysz uszkodzenia, deformacje lub ślady korozji – może to osłabić jej działanie.
- ☐ Nie używać w miejscach o skrajnych temperaturach (poniżej -20°C i powyżej $+60^{\circ}\text{C}$), gdyż może to wpłynąć na precyzję działania mechanizmu.
-