

NAZWA PRODUKTU

**BATERIA KUCHENNA SREBRNA DO KUCHNI KRAN WYLEWKA POŁYSK CHROMOWANA
IMSILVER (tds0752)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed montażem zapoznaj się dokładnie z instrukcją instalacji baterii.
- ☐ Upewnij się, że instalacja wodna została odcięta (zakręć dopływ wody) przed rozpoczęciem montażu.
- ☐ Instalację baterii powinien wykonywać fachowiec lub osoba posiadająca odpowiednie umiejętności techniczne.
- ☐ Nie używaj nadmiernej siły podczas dokręcania elementów – może to spowodować uszkodzenie gwintów lub uszczelek.
- ☐ Przed pierwszym uruchomieniem przepłucz instalację wodną w celu usunięcia zanieczyszczeń (np. piasku, opiłków metalu).
- ☐ Nie stosuj agresywnych detergentów, środków żrących ani ostrych gąbek do czyszczenia powierzchni – mogą one uszkodzić powłokę chromowaną.
- ☐ Przechowuj i transportuj produkt w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć zarysowań i uszkodzeń

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Po zakończeniu montażu sprawdź szczelność wszystkich połączeń i prawidłowy przepływ wody.
- Do codziennego czyszczenia używaj miękkiej ściereczki oraz delikatnych środków przeznaczonych do powierzchni chromowanych.
- Regularnie usuwaj osady z kamienia wodnego, stosując łagodne środki odkamieniające.
- Po każdym użyciu zaleca się przetarcie wylewki suchą ściereczką, aby zachować połysk i zapobiec powstawaniu zacieków.
- W przypadku dłuższej nieobecności (np. urlop) zakręć dopływ wody, aby uniknąć ewentualnych wycieków.
- Dbaj o regularną wymianę uszczelek i perlatora, aby zapewnić optymalny przepływ i dłuższą żywotność baterii.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować w instalacjach, w których temperatura wody przekracza wartości zalecane przez producenta (zwykle ok. 60°C).
- ☐ Nie używać baterii w środowiskach o dużym zasoleniu, wilgotności lub w kontakcie z substancjami chemicznymi mogącymi uszkodzić powłokę chromowaną.
- ☐ Nie dokonywać samodzielnych przeróbek konstrukcyjnych baterii.
- ☐ Nie stosować w instalacjach z zanieczyszczoną wodą bez wcześniejszego zamontowania filtrów.
- ☐ Nie pozostawiać wylewki w pozycji otwartej bez nadzoru, zwłaszcza w przypadku dzieci.
- ☐ Nie używać do celów przemysłowych lub w środowisku o podwyższonej temperaturze i ciśnieniu wody, jeśli bateria nie jest do tego przystosowana.