

NAZWA PRODUKTU

C15_tds0601_Rakla z rączką gumowa końcówka

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że rakla i guma są czyste i wolne od uszkodzeń.
 - Nie stosuj nadmiernej siły – może to prowadzić do uszkodzenia folii lub deformacji gumy.
 - Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i nieużywaj go do celów innych niż aplikacja folii.
 - Unikaj kontaktu gumy z ostrymi krawędziami, które mogą ją przeciąć lub zniekształcić.
 - Nie pozostawiaj rakli w miejscach nasłonecznionych lub narażonych na działanie wysokiej temperatury – może to spowodować trwałe uszkodzenie materiałów.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ? Przed użyciem oczyść powierzchnię, na którą będzie nakładana folia – musi być sucha, gładka i odtłuszczona.
- ? Przesuwaj raklę równomiernie od środka do krawędzi folii, aby skutecznie usuwać pęcherzyki powietrza.
 - ? Używaj rakli pod odpowiednim kątem, by uniknąć marszczenia materiału.
- ? Po zakończeniu pracy wyczyść gumę z pozostałości kleju lub zabrudzeń, co wydłuży jej żywotność.
- ? Jeśli rakla posiada wyjmowaną gumę, upewnij się, że jest prawidłowo osadzona przed rozpoczęciem pracy

•

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ? Nie używaj rakli na powierzchniach porowatych, chropowatych lub bardzo delikatnych, które mogą ulec zarysowaniu.
- ? Narzędzie nie nadaje się do pracy w wysokich temperaturach ani w kontakcie z chemikaliami agresywnymi, które mogą uszkodzić gumę.
- ? Nie stosuj do usuwania twardych zabrudzeń z szyb lub lakierowanych powierzchni – może to doprowadzić do uszkodzeń.
- ? Nie używaj rakli jako dźwigni, narzędzia do cięcia ani w roli skrobaka do lodu, jeśli nie jest do tego przystosowana.
- ? W przypadku widocznego zużycia lub pęknięcia gumy, nie kontynuuj pracy – wymień element, aby zachować jakość aplikacji.