

NAZWA PRODUKTU

**BATERIA KUCHENNA CZARNA DO KUCHNI KRAN WYLEWKA MATOWA IMBLACK + WĘŻE
ZESTAW (tds0751)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed rozpoczęciem montażu dokładnie zapoznaj się z instrukcją instalacji baterii.
- Przed przystąpieniem do instalacji zakręć dopływ wody i upewnij się, że ciśnienie w instalacji jest odcięte.
- Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie umiejętności techniczne lub hydraulika.
- Przed podłączeniem węży przepłucz instalację wodną, aby usunąć zanieczyszczenia (piasek, opiłki metalu, kamień).
- Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu i dokręcania – może to spowodować uszkodzenie elementów uszczelniających.
- Nie stosuj środków żrących, rozpuszczalników, ostrych gąbek ani proszków do czyszczenia – mogą zarysować lub zmatowić powierzchnię.
- Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu do momentu instalacji, aby uniknąć zarysowań i uszkodzeń powłoki.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Po zakończeniu montażu sprawdź szczelność połączeń i działanie baterii przy niskim ciśnieniu wody.
- ☐ Do codziennego czyszczenia używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki i łagodnych detergentów.
- ☐ Po umyciu przetrzyj baterię do sucha, aby uniknąć powstawania zacieków i osadów z kamienia.
- ☐ Regularnie czyść perlator (końcówkę wylewki), aby zachować równy strumień wody i zapobiec osadzaniu się kamienia.
- ☐ W przypadku twardej wody zaleca się stosowanie filtrów, co znacząco wydłuży żywotność baterii.
- ☐ W trakcie dłuższej nieobecności (np. wyjazdu) zakręć zawory doprowadzające wodę.
- ☐ Węże dołączone do zestawu należy regularnie kontrolować – w razie zużycia lub pęknięć należy je wymienić.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować w instalacjach, w których temperatura wody przekracza zalecane wartości (zazwyczaj ok. 60°C).
- Nie używać baterii w środowiskach o dużej wilgotności, wysokiej temperaturze lub silnym zasoleniu powietrza.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji konstrukcji baterii ani węży przyłączeniowych.
- Nie pozostawiać wylewki w pozycji otwartej bez nadzoru, szczególnie w obecności dzieci.
- Nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol, chlor lub amoniak – mogą trwale uszkodzić matową powłokę.
- Nie używać baterii w instalacjach o niestabilnym ciśnieniu wody bez wcześniejszego zamontowania reduktora ciśnienia.