

NAZWA PRODUKTU

**SAMOZAMYKACZ DO DRZWI ZAMYKACZ DRZWIOWY AUTOMAT SAMOPRZYLEPNY 1KG
1,1M
(tds0069)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed montażem dokładnie przeczytaj instrukcję producenta.
- ☐ Produkt przeznaczony do drzwi lekkich o maksymalnym ciężarze 1 kg.
- ☐ Upewnij się, że powierzchnia, na którą będzie montowany samozamykacz, jest czysta, sucha i gładka.
- ☐ Nie stosować na powierzchniach nierównych, zabrudzonych lub wilgotnych – może to zmniejszyć skuteczność kleju samoprzylepnego.
- ☐ Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego odklejenia lub skaleczenia.
- ☐ Nie próbować samodzielnie modyfikować mechanizmu, aby uniknąć jego uszkodzenia lub utraty właściwości samozamykających.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Przed przyklejeniem oczyścić dokładnie powierzchnię drzwi i futryny z kurzu, tłuszczu i innych zabrudzeń.
- ☐ Usunąć folię ochronną z taśmy samoprzylepnej i dokładnie docisnąć samozamykacz do powierzchni.
- ☐ Oczekać co najmniej kilka godzin (zgodnie z instrukcją producenta), aby klej osiągnął maksymalną przyczepność, zanim otworzysz lub zamkniesz drzwi.
- ☐ Mechanizm samozamykacza działa najlepiej przy lekkich, małych drzwiach – regulacja siły zamykania może być potrzebna w zależności od materiału drzwi.
- ☐ Produkt może być stosowany zarówno w drzwiach pokojowych, szafkach, jak i lekkich drzwiach balkonowych lub wejściowych w domu.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować do drzwi ciężkich lub masywnych – mechanizm może się oderwać lub ulec uszkodzeniu.
- ☐ Nie stosować na powierzchniach niestabilnych, zewnętrznych lub narażonych na bezpośrednie działanie deszczu, wilgoci lub wysokich temperatur.
- ☐ Nie używać samozamykacza w sposób niezgodny z przeznaczeniem – np. do utrzymywania drzwi w stałej pozycji otwartej.
- ☐ Nie pozostawiać dzieci samych w pobliżu zamontowanego samozamykacza – może dojść do przytrzaśnięcia palców.
- ☐ Nie używać po uszkodzeniu mechanizmu ani po odklejeniu od powierzchni bez ponownej, prawidłowej instalacji.