

## **NAZWA PRODUKTU**

**POCHŁANIACZ WILGOCI OSUSZACZ DUŻY SAMOCHODU AUTA WIELORAZOWY  
WSKAŹNIK (tds0051)**

## **DYSTRYBUTOR**

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP  
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

## **PRODUCENT**

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade  
City,Yiwu City, Zhejiang Province

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- ☐ Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku w samochodach lub innych małych przestrzeniach zamkniętych.
- ☐ Przed pierwszym użyciem upewnij się, że pochłaniacz nie jest uszkodzony ani pęknięty.
- ☐ Nie spożywać zawartości pochłaniacza.
- ☐ Trzymać z dala od dzieci i zwierząt, aby uniknąć przypadkowego kontaktu z granulami pochłaniającymi wilgoć.
- ☐ Nie dopuścić do kontaktu z oczami i błonami śluzowymi – granulat może powodować podrażnienia.
- ☐ Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury.

## **ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA**

- Umieścić pochłaniacz w samochodzie na płaskiej powierzchni, najlepiej w bagażniku lub pod siedzeniem, aby zapewnić równomierne osuszanie powietrza.
- Wskaźnik na produkcie informuje o poziomie nasycenia wilgocią – gdy granulat zmieni kolor lub poziom wskaźnika osiągnie maksimum, pochłaniacz wymaga regeneracji.
- Produkt jest wielorazowy – po nasyceniu można go osuszyć zgodnie z instrukcją producenta (np. w piekarniku lub mikrofali przy określonej temperaturze).
- Regularne stosowanie pochłaniacza pomaga ograniczyć parowanie szyb, pleśń i nieprzyjemne zapachy w samochodzie.
- Po regeneracji upewnij się, że granulat jest całkowicie suchy przed ponownym użyciem.

### **OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA**

- ☐ Nie stosować pochłaniacza w bezpośrednim kontakcie z jedzeniem ani wodą pitną.
- ☐ Nie połykać granulek – w razie przypadkowego połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- ☐ Nie używać w środowisku o ekstremalnie wysokiej temperaturze ( $> 60^{\circ}\text{C}$ ), chyba że zgodnie z instrukcją producenta podczas procesu regeneracji.
- ☐ Nie stosować pochłaniacza w zamkniętych przestrzeniach bez wentylacji, jeśli granulat jest w trakcie regeneracji – może uwalniać pył.
- ☐ Nie używać uszkodzonego produktu – pęknięty pojemnik lub uszkodzone granulki mogą zmniejszyć skuteczność pochłaniania i stwarzać ryzyko zabrudzenia wnętrza auta.