

NAZWA PRODUKTU

tds0600_Rakla z filcem

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem upewnij się, że rakla oraz jej powierzchnia filcowa są czyste i wolne od zabrudzeń, które mogłyby porysować folię.
- Nie stosuj dużej siły nacisku, zwłaszcza na delikatnych powierzchniach, aby uniknąć uszkodzenia folii lub samego narzędzia.
- Raklę przechowuj w suchym, chłodnym miejscu – wilgoć może negatywnie wpływać na właściwości filcu.
 - Regularnie sprawdzaj stan filcu – zużyty lub zabrudzony może powodować zarysowania lub utrudniać aplikację.
- Nie używaj rakli w bezpośrednim nasłonecznieniu ani przy wysokich temperaturach otoczenia.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ? Przed aplikacją dokładnie oczyść i odtłuść powierzchnię, na którą będzie nakładana folia.
 - ? Używaj rakli, prowadząc ją od środka folii na zewnątrz, aby skutecznie usuwać powietrze i zapewnić równomierne przyklejenie.
 - ? Trzymaj raklę pod kątem około 45 stopni, aby równomiernie rozłożyć nacisk i nie uszkodzić folii.
 - ? W przypadku trudnych krawędzi lub zakrzywionych powierzchni używaj krótkich, kontrolowanych ruchów.

-  Po zakończeniu pracy oczyść narzędzie z pozostałości kleju lub zabrudzeń, by przedłużyć jego żywotność.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosuj rakli na powierzchniach o wysokiej temperaturze, np. rozgrzanych karoseriach – może to prowadzić do odkształcenia materiału.
- Nie używaj rakli do celów innych niż aplikacja folii – nie jest przystosowana do cięcia, podważania ani jako narzędzie do szorowania.
- W przypadku uszkodzenia powierzchni filcowej, zaprzestań użytkowania do momentu wymiany narzędzia – zużyty filc może trwale zniszczyć powierzchnię folii.
- Unikaj stosowania na powierzchniach chropowatych, mocno zakrzywionych lub o nieregularnej strukturze – może to wpłynąć na skuteczność aplikacji i trwałość folii.
- Nie dopuszczaj do kontaktu filcu z olejami, rozpuszczalnikami lub agresywnymi chemikaliami – może to zniszczyć strukturę filcu i plastiku.