

NAZWA PRODUKTU

**ODPŁYW LINIOWY PRYSZNICOWY NIERDZEWNY NISKI SYFON DUŻA PRZEPUSTOWOŚĆ -
60cm (tds0777)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Montaż powinien być wykonywany przez osobę z doświadczeniem lub zgodnie z instrukcją instalacyjną.
- ☐ Przed montażem upewnić się, że wszystkie elementy są kompletne i nieuszkodzone.
- ☐ Podczas montażu zabezpieczyć miejsce pracy przed zalaniem, a narzędzia trzymać z dala od powierzchni narażonych na zarysowania.
- ☐ Nie stosować agresywnych środków chemicznych ani ostrych narzędzi do czyszczenia odpływu.
- ☐ Regularnie kontrolować stan sitka i syfonu, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń.
- ☐ Upewnić się, że odpływ jest odpowiednio uszczelniony, aby zapobiec przeciekom pod powierzchnią posadzki.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Czyścić regularnie, wyjmując ruszt i usuwając nagromadzone włosy oraz osady.
- ☐ Do bieżącej pielęgnacji stosować łagodne środki czyszczące przeznaczone do stali nierdzewnej.
- ☐ Utrzymywać drożność syfonu poprzez okresowe płukanie ciepłą wodą.
- ☐ Montować odpływ na odpowiednim spadku posadzki, zgodnie z normami, aby zapewnić właściwy odpływ wody.
- ☐ Podczas układania płytek zwrócić uwagę na prawidłową wysokość i wypoziomowanie rusztu, by zapewnić estetyczny i szczelny montaż.
- ☐ W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności dbać o sprawną wentylację, aby ograniczyć odkładanie się kamienia i osadów.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie używać w instalacjach niezgodnych z wymaganiami montażowymi danego modelu odpływu.
- ☐ Nie stosować w miejscach, w których odpływ może być narażony na substancje silnie żrące lub korodujące.
- ☐ Nie montować w podłogach niestabilnych lub uszkodzonych, które mogą wpływać na szczelność instalacji.
- ☐ Nie pozostawiać syfonu bez regularnego czyszczenia, ponieważ może to prowadzić do nieprawidłowej pracy i zatorów.
- ☐ Nie używać narzędzi mogących trwale uszkodzić stal nierdzewną, takich jak druciane szczotki czy ostre skrobaki.