

NAZWA PRODUKTU

tds0592_Uchwyt na suszarkę HolderLoco

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed montażem upewnij się, że powierzchnia, do której planujesz przykleić uchwyt, jest sucha, czysta i całkowicie odtłuszczona.
- ☐ Nie montuj uchwyty w pobliżu źródeł ciepła, pary wodnej lub bezpośrednio nad zlewem czy wanną – może to osłabić przyczepność kleju.
- ☐ Po montażu odczekaj co najmniej 12 godzin przed pierwszym użyciem, aby klej miał czas na pełne związanie z powierzchnią.
- ☐ Nie stosuj nadmiernej siły podczas umieszczania lub zdejmowania suszarki – może to prowadzić do zerwania uchwyty lub uszkodzenia kleju.
- ☐ Regularnie kontroluj stan zamocowania uchwyty – w razie zauważenia luzów lub odklejania się, niezwłocznie usuń uchwyt i zamontuj ponownie.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Montuj wyłącznie na gładkich, płaskich i niechropowatych powierzchniach, takich jak płytki ceramiczne, szkło lub polerowane powierzchnie ściennie.
- ☐ Unikaj nadmiernego obciążania uchwyty – produkt jest przeznaczony głównie do lekkich urządzeń, takich jak standardowe suszarki do włosów.
- ☐ W przypadku zabrudzeń, przetrzyj uchwyt miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj ostrych narzędzi do czyszczenia, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- ☐ Jeśli planujesz zmianę miejsca montażu, usuń uchwyt delikatnie, aby nie uszkodzić powierzchni i zastosuj nowy zestaw montażowy.
- ☐ Dla dłuższej trwałości zaleca się nie przekraczać maksymalnego ciężaru zalecanego przez producenta urządzenia.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie przyklejaj uchwyty na powierzchniach nierównych, porowatych, wilgotnych, zakurzonych lub pomalowanych farbą olejną – może to skutkować odklejeniem się produktu.
- ☐ Nie stosuj do przechowywania urządzeń o wadze przekraczającej wytrzymałość uchwyty – może to prowadzić do jego odpadnięcia i uszkodzenia urządzenia.
- ☐ Nie stosuj produktu w miejscach narażonych na długotrwałe działanie wody, np. wewnątrz kabiny prysznicowej.
- ☐ Nie próbuj przestawiać uchwyty po jego zamocowaniu – osłabia to klej i zmniejsza skuteczność mocowania.
- ☐ Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani do mocowania ciężkich narzędzi elektrycznych.