

## **NAZWA PRODUKTU**

**KLEJ DWUSKŁADNIKOWY EPOKSYDOWY MOCNY JAK STAL UNIWERSALNY UTWARDZACZ  
ZESTAW (tds0860)**

## **DYSTRYBUTOR**

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP  
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

## **PRODUCENT**

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade  
City,Yiwu City, Zhejiang Province

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- Produkt zawiera żywicę epoksydową oraz utwardzacz – stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Unikać kontaktu ze skórą i oczami – używać rękawic ochronnych.
- Nie wdychać oparów ani nie dopuszczać do połknięcia produktu.
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła i ognia.
- Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt.

## **ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA**

- Przed użyciem dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnie przeznaczone do klejenia.
- Wymieszać żywicę i utwardzacz w proporcji zalecanej przez producenta do uzyskania jednolitej konsystencji.
- Nałożyć cienką warstwę mieszanki na jedną z powierzchni i połączyć elementy, dociskając je przez określony czas.
- Pozostawić do pełnego utwardzenia zgodnie z zalecanym czasem schnięcia.
- Po użyciu szczelnie zamknąć opakowania i przechowywać w suchym miejscu.

### **OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA**

- Nie stosować do materiałów mających kontakt z żywnością lub wodą pitną (jeśli producent nie dopuszcza takiego zastosowania).
- Nie używać na powierzchniach wilgotnych lub zabrudzonych – osłabia to trwałość wiązania.
- Nie mieszać większej ilości preparatu niż potrzebna do jednorazowego użycia – reakcja utwardzania zachodzi szybko.
- W przypadku kontaktu z oczami lub skórą – natychmiast przemyć dużą ilością wody i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
- Osoby uczulone na składniki żywic epoksydowych powinny unikać kontaktu z produktem.