

## **NAZWA PRODUKTU**

**RĘKAWICA Z MIKROFIBRY DO MYCIA SAMOCHODU AUTA DO KAROSERII SZYB FELG  
GĄBKA ( tds0884)**

## **DYSTRYBUTOR**

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP  
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

## **PRODUCENT**

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade  
City,Yiwu City, Zhejiang Province

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- Produkt przeznaczony wyłącznie do mycia samochodów i powierzchni lakierowanych, szyb, felg oraz innych powierzchni zmywalnych.
- Przed pierwszym użyciem sprawdzić, czy rękawica nie jest zabrudzona ani uszkodzona – zabrudzenia mogą zarysować lakier.
- Nie używać rękawicy na gorących powierzchniach bezpośrednio po jeździe – ryzyko uszkodzenia lakieru lub poparzenia.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od ognia i chemikaliów, które mogą zniszczyć włókna mikrofibry.
- Przed użyciem do mycia felg dokładnie oczyścić rękawicę – uniknięcie przenoszenia piasku lub drobnych kamieni, które mogą zarysować powierzchnię.

## **ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA**

- Namoczyć rękawicę w wodzie z odpowiednim środkiem do mycia samochodu lub neutralnym mydłem.
- Delikatnie przesuwać po powierzchni lakieru, szyb lub felg, unikając mocnego szorowania zabrudzeń z piaskiem.
- Po użyciu dokładnie przepłukać rękawicę wodą i pozostawić do wyschnięcia w przewiewnym miejscu.
- Rękawica z mikrofibry dobrze wchłania wodę i mydło, zapewniając skuteczne czyszczenie bez smug.
- Można używać wielokrotnie – regularne pranie w letniej wodzie zwiększa trwałość włókien.

### **OOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA**

- Nie stosować rękawicy na powierzchniach ostrych lub uszkodzonych – ryzyko uszkodzenia włókien i lakieru.
- Nie używać z agresywnymi środkami chemicznymi, które mogą uszkodzić mikrofibrę lub lakier.
- Nie prasować ani nie suszyć rękawicy w wysokich temperaturach – ryzyko odkształcenia.
- Nie używać rękawicy do innych celów niż mycie pojazdu – np. do naczyń czy podłóg.
- W przypadku widocznego zabrudzenia włókien, przepłukać przed kolejnym użyciem – uniknięcie zarysowań powierzchni.