

NAZWA PRODUKTU

tds0644z_Zestaw łazienkowy - 2 sztuki kran

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ❓ Przed przystąpieniem do montażu należy całkowicie odciąć dopływ wody w instalacji.
- ❓ Montaż powinien być wykonany wyłącznie przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami lub doświadczeniem w zakresie instalacji hydraulicznych.
 - ❓ Nie używać baterii do cieczy innych niż woda użytkowa – kontakt z substancjami chemicznymi lub przemysłowymi może prowadzić do uszkodzeń i utraty gwarancji.
 - ❓ Po zainstalowaniu baterii należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń przed rozpoczęciem regularnego użytkowania.
- ❓ W przypadku wykrycia nieszczelności, pęknięć, korozji lub nietypowego działania – należy niezwłocznie odciąć dopływ wody i skontaktować się z serwisem.
- ❓ Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu miejsca instalacji – drobne elementy montażowe mogą stanowić zagrożenie potknięcia.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ❓ Do codziennej pielęgnacji zaleca się przecieranie baterii miękką, wilgotną ściereczką – unikać szorstkich gąbek oraz silnych środków chemicznych.
- ❓ Powłoka PVD i stal szczotkowana są odporne na odciski palców i zarysowania, jednak zaleca się unikanie kontaktu z ostrymi przedmiotami.
- ❓ Dla zachowania optymalnego przepływu wody zaleca się okresowe czyszczenie napowietrzacza.

❓ W przypadku instalacji w rejonach o twardej wodzie zaleca się stosowanie filtrów wstępnych lub zmiękczaczy wody.

❓ Bateria jednouchwytowa obraca się w zakresie 90° – nie należy stosować siły przekraczającej ten zakres, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

❓ Nie stosować produktu na zewnątrz ani w miejscach narażonych na działanie mrozu lub warunków atmosferycznych.

❓ Nie należy montować baterii w instalacjach z niestabilnym ciśnieniem lub skokami temperatury – może to skutkować uszkodzeniem zaworów.

❓ Produkt nie jest przystosowany do zastosowań przemysłowych, technologicznych ani w systemach wodnych wymagających specjalistycznych certyfikacji.

❓ Nie zaleca się stosowania z systemami recyrkulacyjnymi bez wcześniejszego uzgodnienia z producentem lub specjalistą hydraulicznym.

❓ Nie należy rozmontowywać elementów wewnętrznych baterii bez konsultacji z autoryzowanym serwisem.